RG-BDS -A

1



https://192.168.0.100

admin ruijie123

BDS

1 ن BDS ا ->
ip

2 ب ا ->ip
ip ؤپ ب

3

VS



BDS ث ـ / /

/ BDS

ـ ٥ پ ٥ ج

1 BDS

2 BDS ؤپ ب

ؤپ گي گ

1 Syslog گي Linux/Unix

2 SNMP Trap گي

3 WMI گي Windows

4 گي ሀ

Symantec ط صلى Ң м ، v

BDS 。 2 1 1 linux

2 172.16.32.11 172.16.32.12
210.x.x.x
1 waf 210.x.x.x
linux ip 。


添加若干台linux主机

查看已配置标准化策略
序号
组件名称
类型
地址
运行状态
操作
1
fw&AD
事件采集器(SYSLOG)
运行正常
2
TOPsec-firewall
事件采集器(SYSLOG)
运行正常
基本信息
名称:
节点 2
0 故障
标准事件编号:
事件编号:
fc372467-8feb-5b8c-9e9f-fb2bb8ade3fe
详细信息:
原始级别:
级别:
信息
设备地址:
172.16.32.12
设备类型:
网络设备
产品名称:
Sanfor AD
设备名称:
接收时间:
2016
产品版本:


点击"安全策略"- >"告警策略"
首页 安全策略 告警策略
告警策略列表
勾选绿色状态灯的规则，点击启用；当前版本共76条规则，需注意全部勾选启用；
启用
停用
导入
导出
序号
策略名称
数据来源
策略描述
是否内置
操作
1 自定义策略 事件(基于规则)
2 自定义策略-其他 事件(基于规则) 2016-09-08 16:58:56
3 Microsoft-IIS攻击 事件(基于规则) 2016-09-08 14:27:54
9 SU提权失败 事件(基于规则) 2016-09-08 14:27:54

1 1 waf web 60 a b
2.2.2.2

2 2 60 10 a b ip
3.3.3.3

3 1 2

Ruijie Networks
搜索...
资产
"安全策略->告警策略->网络攻击"，点击"新增"
仪表板

设定关联策略类型
点击运算符&符号，如图
条件设置
条件：
严重级别
信息
保存
取消


关联条件
新增关联状态
保存
取消

完成的设置结果如下图


状态1
归并字段：源地址，目的地址
与
与
事件类型 等于 网络攻击
状态1 之后 发生 状态2
与
状态2
在 60 秒内发生 10 次
归并字段：源地址，目的地址
与
源地址 等于 3.3.3.3

点击&符号
状态1
在 60 秒内发生 1 次
归并字段：
& 与
& 与
响应方式
产生告警
转发外系统
执行程序
活动列表
产生告警
友情提示：
告警名称生成方式
自动
自定义
点击保存，即生成自定义的告警策略（添加的自定义策略，默认为启用状态）
告警策略列表
新增
删除
启用
停用
导入
导出
序号
策略名称
数据来源
更新时间
策略描述
是否内置


192.168.100.97
2016-10-13 13:56:55

ù© Ï Ä ¶ Ï D g%²) ê u É Ä öb Tožð

;

选择 系统管理->采集管理->配
配置
采集控制器名
CC-0516b5fe-2c48-5382-8c95-594449c7d6ef
地址段
× 缺省网络-192.168.100.0/24
采集控制器(192.168.100.134)
组件名称
类型
地址
监行状态
操作
192.168.100.134


Ruijie
资产
仪表板
任务名称
漏扫任务
按照此图进行配置
扫描策略
全面且快速扫描
立即执行

漏洞结果、漏洞解决方法显示

ﺑ

ﺑ ﮒ ﺋ

ﺋ

ﺋ ﺋ

ﺋ

;

1:192.168.1.174:/24(windows 2008)

2:192.168.1.227/24(centos)








Ruijie Networks
搜索...
如下图进行配置：
CentOS
口令设置
操作
序号
系统类型
是否默认
配置状态
启用状态
CentOS
已配置
启用
登录成功提示如下：
1
CentOS
已配置
启用
保存
取消

点击 任务管理->安全基线扫描->新增



按照如下图进行配置



点击“查看具体报告”，可以查看相应基线检查具体结果



www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

bbs.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000