





-
-
-
-
-
-
-
-
-



		“ ”
“ ”		“ ”





“

”



RG交换机

极简网络，新一代交换机

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

请输入管理员账户...

密码

忘记密码？

登录

忘记密码？

English ▶



修改密码


用户名： admin



确认密码： 请输入新密码...

修改

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码



44

55



编辑	
删除	
ON ☐	

	
全选 反选 取消选择	
	
	
	



可选端口

不可选端口

选内端口

聚合端口

端口名称

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

提示：可按住左键拖拽选取多个端口

全选 反选 取消选择



操作

编辑

VLAN ID

VLAN名称

端口

2

VLAN0001yyyy

Te2/0/25-26
Te3/0/50
Te4/0/50
Gi6/0/24,Te6/0/49-50
Gi7/0/1,Te7/0/25
Te8/0/50
Gi9/0/1,4,8,Te9/0/19-50

名称

删除

名称

删除

名称

删除

VLAN0002

名称

删除

5

VLAN0003

名称

删除

6

VLAN0004

名称

删除

7

VLAN0005

名称

删除

8

VLAN0006

名称

删除

9

●

“ ” “ ”

●

“ ”

“ ”


●

“ ” “ ”


“ ” “ ”

说明：若一

允许通过的VLAN: 1-4094 范围(1-4094)








66

77





“ ”

“ ” “ ”



“ ” “ ”

●

●

路由管理

说明：路由选路 分为主路由和备份路由。当主路由不能生效，就会走备份路由。备份路由按照配置的级别优先级来走。备份路由1 的优先级比备份路由2 的优先级要高。

添加静态路由

添加默认路由

删除选中路由

☐	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址

显示: 条 共0条

出口	路由选路	类型	操作

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶▶

“ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ” “ ” “ ”

三 全局设置

生成树开关：☐ ON ☐

优先级： 范围(0-15)，默认8

握手时间： 范围(1-10)秒，默认2

老化时间： 范围(6-40)秒，默认20

转发延迟： 范围(4-30)秒，默认15

生成树模式：

MST名称： 32字节以内的字符串

MST版本： 范围(0-65535)，默认0

保存设置

三 MST 设置

说明：添加实例时，建议您先关闭生成树开关，配置好后再打开，以保证网络拓扑的稳定和收敛。

+ 添加实例 × 删除选中实例

8	默认实例，不可编辑	☐	0	ALL
1	实例1	☐	1	实例1
2	实例2	☐	2	实例2
3	实例3	☐	3	实例3
4	实例4	☐	4	实例4
5	实例5	☐	5	实例5
6	实例6	☐	6	实例6
7	实例7	☐	7	实例7
9	实例9	☐	9	实例9
10	实例10	☐	10	实例10
11	实例11	☐	11	实例11
12	实例12	☐	12	实例12
13	实例13	☐	13	实例13
14	实例14	☐	14	实例14
15	实例15	☐	15	实例15



生成树全局设置

生成树端口设置

RLDP设置

设置

+ 批量设置

说明：

建议直连PC的端口开启Port Fast

0/0/128	编辑	Gi2/0/24	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/23	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/22	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/21	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/20	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/19	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/18	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/17	关闭	关闭	关闭
编辑	Gi2/0/16	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128
编辑	Gi2/0/15	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128

显示

条 共48条

首页

上一页

1

2

3

4

5

下一页

末页

●

●

“ ”

“ ”



生成树全局设置

生成树端口设置

RLDP设置

三 RLDP全局设置

说明：RLDP可以方便快速地检测出以太网设备的链路故障。只有全局的RLDP打开，端口RLDP才能运行。

范围(2-15s)

范围(2-10)

范围(30-86400s)

RLDP开关：☒ ON

探测间隔：

探测次数：


恢复周期：☒

保存设置

三 端口RLDP设置

的广播风暴问题。建议在接入设备连接用户PC的端口上开启RLDP环路检测。

说明：1. 端口开启环路检测，可以避免环路引起26



“ ”



“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”



“ ”

“ ”



“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

”

IGMP Snooping

说明：在二层设备下，组播帧是作为广播转发的，容易造成组播流风暴，浪费网络带宽。IGMP Snooping的作用便是窥探哪个端口需要组播流，就只往相应端口转发，避免不必要的广播。

IGMP Snooping 策略配置

操作	☐	组策略标识	组播地址	策略动作	策略应用端口
	无记录信息				
末页 1 确定	显示: 10 条共0条		首页 上一页 下一页		

●

“ ” “ ”

●

“ ”

“ ”

●

“ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”





44 33

44 33



基本设置

安全绑定

说明：一般适用于希望控制端口下接入用户的IP和MAC是指定的合法用户，或者希望使用者能够在固定端口下上网而不能随意移动，变换IP/MAC或者端口号，或控制端口下的用户MAC数，防止MAC地址耗尽攻击。

+ 添加安全口

✕ 删除选中的安全口

安全口名称	端口	用户IP地址	用户MAC地址	绑定方式	操作
无记录信息					

确定

显示: 10 条 共0条

◀ 首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页 ▶

“ “ “ “

“ ”

“ ”



+ 添加安全绑定地址 X 删除选中的安全绑定地址

端口	IP地址	MAC地址	VLAN ID	操作
无记录信息				

▼

条 共0条

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶▶

1

确定

显示:

10

●

“ “ “ ”

●

“ ”

“ ”

●

“ ”

66

“ ”

“ ”

NFPP

IT白名单防攻击 防止攻击非计划IP地址攻击

【ARP防攻击列表】

【IP防攻击列表】

【ICMP防攻击列表】

【DHCPv4防攻击列表】

【DHCPv6防攻击列表】

【本和防攻击列表】

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

风暴控制

+ 添加风暴控制端口 X 删除选中的风暴控制端口

编辑	删除	端口	广播	组播	未知单播	未知多播	操作
编辑	删除	☐ Gi1/0/1	-	-	-	-	
编辑	删除	☐ Gi1/0/2	50%	60%	70%		
编辑	删除	☐ Gi1/0/3	-	-	-		
编辑	删除	☐ Gi1/0/4	-	-	-		
编辑	删除	☐ Gi1/0/5	-	-	-		
				编辑	删除	☐	Gi1/0/6
							Gi1/0/7
编辑	删除	☐ Gi1/0/8	-	-	-		
编辑	删除	☐ Gi1/0/9	-	-	-		
				编辑	删除	☐	Gi1/0/10

◀ 首页 ◀ 上一页 1 2 3 4 5 下一页 ▶ 末页 ▶ 1 确定

显示 10 条 共56条

系统时间

修改密码

恢复出厂设置

增强功能

SNMP

DNS

2007-11-10 11:00:47

UTC+0(格林尼治标准时间)

保存设置



修改密码

Web网管密码修改

admin

用户名：


原密码：


新密码：

确认密码：

保存设置







“ ”



“ ” “ ”



“ ”

